

Переносной сканер LS1203-HD

Быстрый и высокопроизводительный лазерный сканер одномерных штрихкодов

Переносной сканер LS1203-HD от Zebra отличается высоким качеством лазерного сканирования, удобной эргономикой, прочной конструкцией и доступной стоимостью. Сканер LS1203-HD предназначен для производителей электронного оборудования, которым требуется сканировать миниатюрные одномерные штрихкоды высокой плотности на печатных платах в сборе для отслеживания, контроля, обеспечения качества и выполнения других задач. Сканер оснащен всеми необходимыми функциями для повышения производительности изо дня в день. Эти простые в использовании, удобные и экономичные сканеры обладают конструкцией повышенной прочности и обеспечивают защиту ваших инвестиций. Именно поэтому компания Zebra является мировым лидером в сфере производства переносных сканеров штрихкодов



Прочная конструкция в сочетании с поддержкой будущих технологий

Одноплатная конструкция и сканирующий элемент повышенной прочности позволяют сканеру LS1203-HD легко выдерживать ежедневное использование и неизбежные падения. Устройство LS1203-HD отлично подходит для каждодневного использования, не требует дорогостоящего обслуживания и обеспечивает максимальное время непрерывной работы. Наличие нескольких встроенных интерфейсов защищает ваши текущие инвестиции в оборудование и гарантирует его совместимость с будущими системами торговых точек.

Повышение производительности с первого дня использования

Устройство LS1203-HD оснащено всеми необходимыми функциями для повышения производительности труда и не требует дополнительной настройки. Сканер LS1203-HD оптимизирован для считывания миниатюрных одномерных штрихкодов высокой плотности и обеспечивает быстрый и точный сбор данных, что повышает эффективность работы и ускоряет производственный процесс. Сканер LS1203-HD интуитивно понятен в использовании, что практически исключает необходимость обучения. Сотрудники смогут освоить работу с ним за считанные минуты. Устройство готово к работе сразу после подключения и отличается максимальной простотой установки.

Надежное качество, которому вы можете доверять

Выбирая LS1203-HD, вы приобретаете изделие, защищенное гарантией компании Zebra — мирового лидера в области производства переносных сканеров штрихкодов, поставщика миллионов подобных устройств в самые крупные предприятия розничной торговли по всему миру. Но даже для самых надежных устройств требуется план технического обслуживания и стратегия поддержки. Поэтому компания Zebra создала полный набор услуг, которые помогут вам защитить инвестиции и обеспечить максимальную производительность работы.

ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция повышенной прочности: одноплатная конструкция, отвечающая самым строгим требованиям Zebra к устойчивости к падениям с высоты 5 футов

Устройство создано специально для продолжительного использования в течение всего дня, что значительно сокращает время простоя и расходы на ремонт

Для получения дополнительной информации о LS1203-HD посетите веб-сайт www.zebra.com/ls1203hd.
Вы также можете перейти в общий раздел контактных данных, по которым можно связаться с нами: www.zebra.com/contact.

Поддержка нескольких интерфейсов: RS232, USB, KBW (эмулятор клавиатурного ввода) в одном сканере

Простота установки и интеграции; конструкция, обеспечивающая совместимость с главным устройством/оборудованием торговой точки как сейчас, так и в будущем

Эргономичная гибридная конструкция, сочетающая стильный дизайн, малый вес и сбалансированную форму корпуса

Максимальный комфорт при работе в течение дня, снижение утомляемости пользователя

Интуитивно понятная процедура сканирования; немедленная готовность к работе после подключения

Практически не требует временных затрат на настройку оборудования и обучение персонала, ускоряет окупаемость инвестиций

Высококачественный линейный сканер одномерных штрихкодов — сканирование нажатием пусковой кнопки или с использованием функции Auto-Scan™ (режим непрерывного сканирования) на выбор

Точное сканирование с первого раза, немедленная готовность к следующему сканированию

Технические характеристики

Физические характеристики

Размеры:	ВхДхШ 2,4 x7,1 x2,4 дюйма ВхДхШ 6,2x18x6 см
Вес (без кабеля):	Приблизительно 4,3 унции (122 г)
Напряжение и потребляемый ток:	5 В пост. тока +/-10% при 100 мА (Режим ожидания: <35 мА)
Источник питания:	Питание от главного устройства или внешний источник питания
Цвет:	Черный

Рабочие характеристики

Тип сканера:	Двунаправленный
Источник света (лазер):	Лазерный диод 650 нм
Скорость сканирования:	100 сканирований в секунду
Стандартный радиус действия:	См. зону декодирования
Минимальная контрастность напечатанного штрихкода:	Минимальная разница отражения 30%
Поворот (наклон):¹	±30° от нормали
Угол наклона:²	±65°
Отклонение (по оси):³	±60°
Возможности декодирования:	UPC/EAN, UPC/EAN с дополнениями, GS1-128 (ранее UCC/EAN 128), Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, GS1DataBar (панель RSS), Chinese 2 of 5
Поддерживаемые интерфейсы:	USB, RS-232, эмулятор клавиатурного ввода

Условия эксплуатации

Рабочая температура:	От 32° до 122°F/от 0° до 50°C
Температура хранения:	От -40° до 158°F/от -40° до 70°C
Влажность:	Относительная влажность от 5 до 95%, без конденсации
Устойчивость к падениям:	Выдерживает многократные падения на бетон с высоты 5 футов/1,524 м
Устойчивость к освещенности окружающей среды:	Устойчивость к воздействию стандартного искусственного освещения административных и производственных помещений, а также прямых солнечных лучей
Громкость звукового сигнала:	Устанавливается пользователем: три уровня
Тон звукового сигнала:	Устанавливается пользователем: три тона
Устойчивость к электростатическим разрядам (ESD):	соответствует разряду по воздуху 15 кВ и разряду при контакте 8 кВ

Глубина поля сканирования

ПЛОТНОСТЬ ЭТИКЕТКИ	LS120
Бумажные этикетки	Английская
Code 39: 3 мил	До 1,50 дюйма
Code 39: 5 мил	До 3,75 дюйма
Code 39: 7,5 мил	До 4,50 дюйма
Code 39: 10 мил	До 5,25 дюйма
100% UPC: 13 мил	До 5,25 дюйма

Code 39: 20 мил	До 6,63 дюйма
ПЛОТНОСТЬ ЭТИКЕТКИ	3-HD
Бумажные этикетки	Метрическая
Code 39: 3 мил	До 3,81 см
Code 39: 5 мил	До 9,53 см
Code 39: 7,5 мил	До 11,43 см
Code 39: 10 мил	До 13,34 см
100% UPC: 13 мил	До 13,34 см
Code 39: 20 мил	До 16,84 см

Гарантия

Для устройства LS1203-HD гарантируется отсутствие дефектов производства и материалов в течение 3 лет (36 месяцев) с даты поставки при условии отсутствия изменений в продукте и надлежащей эксплуатации. Для получения подробной информации ознакомьтесь с полным текстом гарантии.

Нормативные документы

Электробезопасность:	UL1950, CSA C22.2 N° 950, EN60950/IEC950
Электромагнитные/радиопомехи:	FCC часть 15 класс В, ICES-003 класс В, Директивы ЕС по EMC, Австралия: SMA, Тайвань: EMC, Япония: VCCI/MITI/Dentori
Безопасность лазера:	IEC класс 1

Дополнительная информация

- 1 — Поворот (наклон): контролируется поворотом запястья в направлении по или против часовой стрелки
- 2 — Угол наклона: контролируется движением запястья вверх или вниз
- 3 — Отклонение (по оси): контролируется поворотом запястья слева направо и наоборот



Главный офис в Северной
Америке
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Главный офис в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Главный офис региона EMEA
(Европа, Ближний Восток, Африка)
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Главный офис в Латинской
Америке
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com