

Impressora de cartões ZXP Series 7 Pro

Otimizando serviços de produção de cartões no local

A ZXP Series 7 Pro da Zebra® atende à crescente necessidade atual de que agências de serviço e governos configurem e emitam rapidamente formas de identificação seguras e confiáveis ao mesmo tempo que melhoram a eficiência e a velocidade de grandes trabalhos de impressão. A ZXP Series 7 Pro é simples de usar, produz mais cartões em menos tempo e seu custo de propriedade é menos que o de outras impressoras de sua categoria.



A ZXP Series 7 Pro foi projetada e configurada especificamente para atender às necessidades de impressão de cartões em grande volume.

Desempenho confiável e impressão com qualidade fotográfica

Como a ZXP Series 7, a ZXP Series 7 Pro oferece o mesmo desempenho rápido, mas confiável, e imprime cartões nítidos e vibrantes com imagens de qualidade fotográfica. Com recursos como impressão de um lado e frente e verso, codificação e opções de conectividade, além de mecanismos de cadeado para segurança, a Series 7 Pro é flexível para atender às necessidades da empresa hoje e no futuro.

Hoppers com grande capacidade

A ZXP Series 7 tem hoppers de entrada e saída, que comportam até 250 cartões de plástico de uma vez, eliminando a necessidade de constante supervisão. Os cartões no hopper de saída são empilhados na ordem de chegada, eliminando a necessidade de ordenar cartões depois que a impressão é concluída. Tanto o hopper de entrada quanto o de saída são removíveis para recarregamento rápido e fácil de cartões.

Suprimentos sincronizados

A grande capacidade dos hoppers de entrada e de saída é sincronizada com opções de fita de grande capacidade. O resultado? O operador gasta menos tempo trocando suprimentos e há menos interrupções, o que resulta em operações mais eficientes e economia de custos.

ZXP Series 7 Pro – quando você precisa de impressão rápida e confiável de grande volume de cartões.

Para obter mais informações, visite www.zebra.com/zxpseries7pro
ou nosso diretório de contatos globais em www.zebra.com/contact

Especificações

Recursos padrão

- Resolução de impressão de 300 dpi/11,8 pontos por mm
- Conectividade USB 2.0 e Ethernet 10/100
- Codificadora de tarja magnética – AAMVA e ISO 7811 (nova e pré-codificada, trilhas 1, 2 e 3, coerividade alta e baixa)
- Drivers certificados do Microsoft® Windows
- Alimentador com capacidade para 250 cartões (30 mil)
- Hopper de rejeição com capacidade para 15 cartões (30 mil)
- Hopper de saída mecânico para 250 cartões na ordem de chegada
- Capacidade de alimentação de cartão individual
- Tecnologia de mídia inteligente i Series
- LCD do operador com 6 linhas de 21 caracteres com teclas opcionais configuráveis
- Abertura para cadeado Kensington®
- Chave de licença para o software Virtual PrintWare PrintMonitor da Zebra para monitoramento das impressoras de cartões conectadas à rede.
- Garantia ilimitada de dois anos para a impressora e a cabeça de impressão

Recursos opcionais

- Laminador de frente e verso conforme com FIPS 201
- Módulo opcional de codificação de SmartCard de contato/sem contato
- Compartimentos e alimentador de cartões com tranca
- Programas de garantia de produto estendida
- Conectividade wireless por 802.11b/g
- Scanner de código de barras 1D
- OBS.: O laminador de frente e verso conforme com FIPS 201 é apenas para a América do Norte.

Características físicas

Dimensões	Impressora apenas: 13,75 pol. A x 10,9 pol. P x 28,25 pol. L 349 mm A x 277 mm P x 718 mm L Impressora com laminador: 13,75 pol. A x 10,9 pol. D x 43 pol. L 349 mm A x 277 mm P x 1,092 mm L
Peso	Peso (apenas a impressora): 31,7 lbs/14,4 kg Peso (Impressora com laminador): 44,3 lbs/20,1 kg

Ambientais

Temperatura de operação	59 °F a 95 °F/15 °C a 35 °C
Temperatura de armazenamento	23 °F a 158 °F/-5 °C a 70 °C
Umidade operacional	20% a 80%, não condensante
Umidade de armazenamento	10% a 90%, não condensante

Especificações de impressão e laminação

- Impressão por transferência térmica de sublimação de tinta colorida ou monocromática
- Impressão em um lado ou frente e verso
- Qualidade de impressão quase fotográfica
- Impressão de borda a borda em mídia padrão CR-80
- Capacidade de impressão, codificação e laminação simultâneas
- Laminação sem resíduos de um lado ou frente e verso em uma passada
- Impressão monocromática de um lado de 1.375 cartões/hora ou frente e verso de 555 cartões/hora
- Impressão em cores YMCKO de um lado de 300 cartões/hora
- Impressão em cores YMCKOK em frente e verso de 225 cartões/hora
- Impressão em cores YMCKO de um lado com laminação de 270 cartões/hora, impressão em cores YMCKOKO em frente e verso de 200 cartões/hora
- OBS.: Produção da impressão (cartões por hora) baseada em impressão em lote com conectividade USB. O tempo pode variar dependendo da configuração do computador.

Opções e especificações de codificação

- Estação e contato de smart card MISO 7816 para codificadoras de contato externas de terceiros
- Codificadora sem contato MIFARE® ISO 14443 A e B (13,56 MHz) e codificadora de contato ISO 7816 com certificação de EMV nível 1 e conformidade com PC/SC (suportado por USB e Ethernet)
- Codificadora de RFID UHF Gen 2 EPCglobal®

Especificações de suprimentos

- As etiquetas de RFID de tecnologia inteligente da Zebra autenticam e automatizam as fitas ix Series e os laminados i Series
- O rolete de limpeza de cartões é incluso em cada cartucho de fita
- Suprimentos de limpeza desenhados especialmente simplificam a manutenção preventiva

Fitas True Colours ix Series	<ul style="list-style-type: none">• YMCKO: 250 ou 750 imagens/rolo• YMCUVK: 750 imagens/rolo• YMCKOK: 250 ou 750 imagens/rolo• YMC de ½ painel: 1.250 imagens/rolo• KdO e KrO: 2.000 imagens/rolo• WrKr: 2.000 imagens/rolo• Monocromática em azul, vermelho, dourado, prateado: 5.000 imagens/rolo• Monocromática em preto: 2.500 ou 5.000 imagens/rolo• Monocromática em branco: 4.000 imagens/rolo• Raspadinha cinza: 3.250 imagens/rolo• Outras cores disponíveis a pedidos
Laminados True Secure i Series	<ul style="list-style-type: none">• Laminado superior e inferior sem forro e sem detritos de 1,0 mil: 750 imagens/rolo• Tipos de laminado: transparente, tarja magnética, smart card e designs de papel de parede holográfico• Laminados personalizados com imagens registradas ou imagens de papel de parede holográficas disponíveis a pedido

Mercados e aplicações

Saúde e educação

- Cartões de identificação de funcionários e estudantes, cartões de controle de acesso de funcionários

Hospitalidade e varejo

- Jogos, fidelidade, associação, cartões-presente, esportes, entretenimento

Alta segurança

- Credenciais governamentais, controle de acesso seguro, serviços financeiros

FICHA DE ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
IMPRESSORA DE CARTÕES ZXP SERIES 7 PRO

Especificações/compatibilidade de cartões	<ul style="list-style-type: none">• Espessura do cartão (não laminado): 10 - 50 mil (0,25 - 1,27 mm)• Espessura do cartão para laminação: 30 mil (0,76 mm)• Tamanho do cartão: CR-80, formato ISO 7810, tipo ID-1• Material do cartão: PVC e composto, cartões ABS, PET, PET-G e composto Teslin®• Cartões com tecnologia: smart cards de contato e sem contato• Cartões especiais: verso adesivo, campo para assinatura, transparentes com bloqueador de IR <p>OBS.: Para obter qualidade de impressão e desempenho de impressora ideais, use os suprimentos genuínos Zebra™.</p>
--	---

Software

- Inclui a chave de licença do software Virtual PrintWare PrintMonitor da Zebra para monitoramento das impressoras de cartões conectadas à rede.
- Suporte e exemplo de código ZMotif SDK
- Drivers de impressora certificados para Microsoft Windows com os recursos do utilitário Caixa de Ferramentas: Windows XP (32 bits), Vista (32 e 64 bits), Server 2003 (32 bits), Windows 7 (32 e 64 bits), Server 2008 (32 e 64 bits), Windows 8 e Win 8 Pro (32 e 64 bits), Server 2012 (64 bits), Windows 10
- Software de design e emissão de cartões CardStudio
- Suporte para o software PrintWare PrintManager da Zebra

OBS.: Acesse www.zebra.com para obter uma listagem atualizada de sistemas suportados.

Interfaces de comunicação

USB 2.0: suporta identificação de impressora plug-and-play, opção de 10/100 Ethernet, 802.11b/g wireless

Especificações elétricas

Alimentação CA monofásica com comutação automática, 90 V – 264 V CA e 47 – 63 Hz (50 – 60 Hz nominal), FCC Classe A

Suprimentos sincronizados da Zebra para eficiência operacional e custos mais baixos

	Mídia de fita
Operações de impressão em cores	750 imagens por fita
Operações de impressão monocromática	5.000 imagens por fita
	Hopper de saída com capacidade para 250 cartões
Operações de impressão em cores	3X entradas e saídas de cartões sincronizadas: 250 cartões (x3) = 750 = 3 cassetes alimentadores de cartões por fita YMCKO
Operações de impressão monocromática	20X entradas e saídas de cartões sincronizadas: 250 cartões (x20) = 5.000 = 20 cassetes alimentadores de cartões por fita monocromática preta



Sede Corporativa/ América do Norte
+1-800-423-0442
inquiry4@zebra.com

Sede Ásia-Pacífico
+65-6858-0722
contact.apac@zebra.com

Sede EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede América Latina
+ 55 11 4130 8178
la.contactme@zebra.com