

## ZXP Serisi 7 Pro Kart Yazıcı

Yerinde kart üretim hizmetlerini optimize etmek

Zebra® ZXP Series 7 Pro günümüzün hizmet büroları ve hükümetlerinin, kimlik formlarını güvenli, emniyetli bir şekilde hızla düzenleyerek vermenin yanı sıra büyük baskı işlerinin verimliliği ve hızını artırma konusunda gittikçe artan ihtiyaçlarını karşılayabilir. Kullanımı kolay olan ZXP Series 7 Pro, daha kısa sürede daha fazla kart üretir, ve sahip olma maliyeti kategorisindeki tüm diğer yazıcılardan daha azdır.



**ZXP Series 7 Pro, yüksek hacimli kart yazdırma ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış ve ayarlanmıştır.**

### **Güvenilir performans ve fotoğraf kalitesinde baskı**

ZXP Series 7 Pro versiyonu, ZXP Series 7 ile aynı hızlı fakat güvenilir performansı sunarak fotoğraf kalitesinde görsellere sahip keskin, canlı kartlar yazdırır. ZXP Series 7 Pro, tek veya çift taraflı yazdırma, şifreleme ve bağlantı seçenekleri ve bunların yanı sıra güvenlik için kilitleme mekanizmaları gibi özellikler sayesinde, hem şimdi hem de gelecekte iş ihtiyaçlarını karşılayacak kadar esnekler.

### **Yüksek kapasiteli hopperlar**

ZXP Series 7 Pro'da, personelin sürekli gözlem yapma ihtiyacını ortadan kaldıran 250 plastik kart tutma kapasiteli girdi ve çıktı hopperları bulunur. Çıktı hopperındaki kartlar, "önce giren, önce çıkar" sırasına göre sıralanmıştır ve böylece, yazdırma işi tamamlandıktan sonra kartları tekrar sıralama ihtiyacı ortadan kalkar. Hem girdi hem de çıktı hopperları, hızlı ve kolay kart yeniden yükleme için çıkartılabilir.

### **Senkronize sarf malzemeleri**

Yüksek kapasiteli girdi ve çıktı hopperları, yüksek kapasiteli ribbon seçenekleri ile senkronize edilmiştir. Sonuç? Operatörlerin sarf malzemelerini yenilemekle daha az zaman harcaması ve daha az üretim kesintisi, daha verimli çalışma ve masraflarda tasarruf avantajları sağlar.

**ZXP Series 7 Pro — hızlı, güvenilir, yüksek hacimli kart yazdırma.**

Daha fazla bilgi için [www.zebra.com/zxpseries7pro](http://www.zebra.com/zxpseries7pro) adresini ziyaret edin ya da [www.zebra.com/contact](http://www.zebra.com/contact) adresindeki global iletişim rehberimize bakın

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ  
ZXP SERISI 7 PRO KART YAZICI

## Özellikler

### Standart Özellikler

- 300 dpi/11,8 nokta/mm baskı çözünürlüğü
- USB 2.0 ve Ethernet 10/100 bağlantısı
- Manyetik şerit kodlayıcı — AAMVA ve ISO 7811 (yeni ve önceden kodlanmış; 1, 2 ve 3 izli; yüksek ve düşük koersivite)
- Microsoft® Windows onaylı sürücüler
- 250 kart girdi kapasiteli besleyici (30 mil)
- 15 kart kapasiteli çıktı hopperı (30 mil)
- 250 adet “önce giren, önce çıkar” mekanik çıktı hopperı
- Tek kartlı besleme kapasitesi
- ix Series akıllı medya teknolojisi
- Ayarlanabilir yumuşak tuşlu 21karakter x 6 satırlık LCD operatörü ekranı
- Kensington® fiziksel kilit yuvası
- Ağa Bağlı Kart Yazıcıların gözlemlenmesi için Zebra Virtual PrintWare PrintMonitor yazılımı lisans anahtarı.
- İki yıl süreli sınırsız yazıcı ve yazıcı kafası garantisi

### Opsiyonel Özellikler

- FIPS 201 uyumlu çift taraflı laminatör
- İsteğe bağlı temaslı/temassız SmartCard şifreleme seçeneği modülü
- Kilitlenebilir muhafazalar ve kart besleyici
- Uzatılmış ürün garanti programları
- 802.11b/g kablosuz bağlantısı
- 1 Boyutlu barkod okuyucu
- NOT: FIPS201 uyumlu çift taraflı laminatör (yalnızca Kuzey Amerika için)

### Fiziksel Özellikler

<b>Boyutlar</b>	Yalnızca yazıcı: 13,75 inç Y x 10,9 inç D x 28,25 inç G 349 mm Y x 277 mm D x 718 mm G Laminatörlü yazıcı: 13,75 inç Y x 10,9 inç D x 43 inç G 349 mm Y x 277 mm D x 1092 mm G
<b>Ağırlık</b>	Ağırlık (yalnızca yazıcı): 31,7 lb./14,4 kg Ağırlık (laminatörlü yazıcı): 44,3 lb./20,1 kg
<b>Çevre</b>	
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	59°F ile 95°F/15°C ile 35°C arası
<b>Depolama Sıcaklığı</b>	23°F ile 158°F/-5°C ile 70°C arası
<b>Çalışma Nemi</b>	%20 ile %80 arası (dahil), yoğuşmasız
<b>Depolama Nem Oranı</b>	%10 ile %90 arası (dahil), yoğuşmasız

### Yazdırma ve Laminasyon Özellikleri

- Renkli boya süblimasyon veya monokrom termal transfer yazdırma
- Tek ve çift taraflı baskı
- Neredeyse fotoğraf kalitesinde baskı
- Standart CR-80 medya üzerine kenar boşluksuz baskı
- Simültane yazdırma, şifreleme ve laminasyon kapasiteleri
- Tek geçişli, tek veya çift taraflı, atık içermeyen laminasyon
- 1375 kart/saat hızında monokrom tek taraflı veya 555 kart/saat hızında çift taraflı yazdırma
- 300 kart/saat hızında tam renkli YMCKO tek taraflı yazdırma
- 225 kart/saat hızında tam renkli YMCKOK çift taraflı yazdırma
- 270 kart/saatlik tam renkli, laminasyonlu YMCKO tek taraflı yazdırma  
200 kart/saatlik tam renkli, laminasyonlu YMCKOKO çift taraflı yazdırma
- NOT: Baskı verimi (kart/saat) değerleri için USB bağlantısıyla toplu baskı esas alınmıştır. "Süreler, bilgisayar konfigürasyonuna bağlı olarak değişebilir."

### Kodlama Opsiyonları ve Özellikleri

- Üçüncü şahıs harici temaslı kodlayıcılar için MISO 7816 Akıllı Kart Temas İstasyonu
- Kombine MIFARE® ISO 14443 A ve B (13.56 MHz) temassız, ISO 7816 Temaslı Kodlayıcı ve EMV seviye 1 sertifikasyonu ve PC/SC uyumluluğu (USB ve Ethernet üzerinden destekli)
- EPCglobal® Gen 2 UHF RFID kodlayıcı

### Sarf Malzemesi Özellikleri

- Zebra'nın akıllı teknolojiye sahip RFID etiketleri, ix Serisi ribbon ve i Serisi laminatları doğrular ve otomasyonlarını yapar
- Her ribbon kartonunda kart temizleme ruloları bulunur
- Özel tasarımı temizlik sarf malzemeleri önleyici bakımı basitleştirir

### True Colours ix Serisi Ribbonlar

- YMCKO: 250 veya 750 görsel/rulo
- YMCKUVK: 750 görsel/rulo
- YMCKOK: 250 veya 750 görsel/rulo
- Yarım panel YMC, tam KO: 1250 görsel/rulo
- KdO ve KrO: 20 00 görsel/rulo
- WrKr: 2000 görsel/rulo
- Mavi, kırmızı, altın, gümüş rengi monokrom: 5000 görsel/rulo
- Monokrom siyah: 2500 veya 5000 görsel/rulo
- Beyaz monokrom: 4000 görsel/rulo
- Kirli gri: 3250 görsel/rulo
- Diğer renkler talep üzerine mevcuttur

### True Secure i Series Laminatlar

- Kaplamasız ve atıksız 1 mil üst ve alt laminat: 750 görsel/rulo
- Laminat tipleri: saydam, manyetik şerit, akıllı kart ve hologramlı duvar kağıdı tasarımları
- Kayıtlı ya da duvar kağıdı hologram baskılara sahip özel laminatlar istek üzerine temin edilebilir

### Pazarlar ve Uygulamalar

#### Sağlık Hizmetleri ve Eğitim

- Çalışan ve öğrenci kimlik kartları; Çalışan erişim kontrolü kartları

#### Konaklama-ağırlama ve perakende

- Oyun; Sadakat; Üyelik; Hediye kartları; Spor; Eğlence

#### Son Derece Güvenilir

- Hükümet kimlik bilgileri; Güvenli erişim kontrolü; Finansal hizmetler

## ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

### ZXP SERISI 7 PRO KART YAZICI

<b>Kart Özellikleri/Uyum- luluğu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kart kalınlığı (laminatsız): 10 - 50 mil (0,25 - 1,27 mm)</li><li>• Laminasyon için kart kalınlığı: 30 mil (0,76 mm)</li><li>• Kart boyutu: CR-80, ISO 7810 formatı, Tip ID-1</li><li>• Kart malzemesi: PVC ve kompozit, ABS kartları, PET, PET-G, PET-F, PETix ve Teslin® kompozit</li><li>• Teknoloji kartları: temaslı ve temassız akıllı kartlar</li><li>• Özel kartlar: yapışkan arka taraflı, imza panelli, IR blokeli şeffaf kartlar</li></ul> <p>NOT: Optimum baskı kalitesi ve yazıcı performansı için orijinal Zebra™ sarf malzemeleri kullanın.</p>
--	--

### Yazılım

- Ağa Bağlı Kart Yazıcıların gözlemlenmesi için Zebra Virtual PrintWare PrintMonitor yazılımı lisans anahtarı dahildir.
- ZMotif SDK desteği ve numune kod
- Microsoft Windows Onaylı yazıcı sürücülere ve Toolbox programı tarafından sunulan özellikler: Windows XP (32 bit), Vista (32 ve 64 bit), Server 2003 (32 bit), Windows 7 (32 ve 64 bit), Server 2008 (32 ve 64 bit), Windows 8 ve Win 8 Pro (32 ve 64 bit), Server 2012 (64 bit), Windows 10
- CardStudio kart tasarım ve düzenleme yazılımı
- Zebra PrintWare PrintManager yazılım desteği

NOT: Desteklenen sistemlerin güncel listesi için lütfen 'u ziyaret edin

[www.zebra.com](http://www.zebra.com).

### İletişim Ara Yüzleri

USB 2.0: tak-çalıştır yazıcı tanımlamayı destekler, 10/100 Ethernet, 802.11b/g kablosuz seçenek

### Elektriksel Özellikler

Otomatik anahtarlama, tek fazlı AC güç kaynağı, 90V–264V AC ve 47–63Hz (50–60Hz nominal), FCC Sınıf A

### Çalışma Verimliliği ve Düşük Maliyet için Zebra Senkronize Sarf Malzemeleri

	<b>Ribbon Medyası</b>
<b>Renkli Yazdırma Seçenekleri</b>	Ribbon başına 750 görsel
<b>Mono Yazdırma Seçenekleri</b>	Ribbon başına 5000 görsel
	<b>250 kart kapasiteli girdi ve çıktı hopperi</b>
<b>Renkli Yazdırma Seçenekleri</b>	3X senkronize kart girdisi ve çıktısı: 250 kart (x3) = 750 = YMCKO ribbonu başına 3 dolu kart besleme kaseti
<b>Mono Yazdırma Seçenekleri</b>	20X senkronize kart girdisi ve çıktısı: 250 kart (x20) = 5000 = Siyah mono ribbon başına 20 dolu kart besleme kaseti



**NA and Corporate Headquarters**  
+1 800 423 0442  
inquiry4@zebra.com

**Asia-Pacific Headquarters**  
+65 6858 0722  
contact.apac@zebra.com

**EMEA Headquarters**  
zebra.com/locations  
contact.emea@zebra.com

**Latin America Headquarters**  
zebra.com/locations  
la.contactme@zebra.com