

MP7000 Barkod Okuyucu/Tartı

Eşi bulunmayan bir kasadan çıkış hızı elde edin, en kalabalık mağazalarda kayıpları azaltın ve kar oranını koruyun.

MP7000 sayesinde yüksek yoğunluktaki satış noktası kuyruklarında kasiyerler ve alışverişçiler için üstün bir kasa deneyimi sunun. Yeni nesil, çok yüzeyli 1/2 Boyutlu görüntüleyici, kasiyer bulunan ve bulunmayan kasalarda barkod okuma performansı ve basitliği, her zamankinden daha hızlı kasadan çıkış deneyimleri sunmak adına bir sonraki seviyeye taşır. İsteğe bağlı renkli kamera sayesinde, heyecan verici yeni uygulamalar da oluşturabilirsiniz; daha hızlı kasadan çıkış için taze ürünleri saptama ve tanımlama ve kasiyersiz kasalarda barkod değişimi ve diğer riskleri önleme gibi. Akıllı bir yatırım olan MP7000, maksimum çalışma süresi ve daha az parça ve komponente sahip, servis edilmesi kolay bir tasarımda minimum güç tüketimi ile benzersiz bir sektörün en iyisi toplam sahip olma maliyeti (TCO) sunar. Ayrıca, Zebra'nın ücretsiz güçlü yönetim uygulamaları sayesinde de tüm MP7000'lerinizi, nerede bulunurlarsa bulunsunlar, uzaktan idare edebilirsiniz.



Hızlı Çıkış Performansı

En kalabalık kasadan çıkış alanlarında bile rakipsiz barkod okuma performansı

Kasa kuyruklarını hareket eder durumda tutun ve vardiya başına daha fazla işlem gerçekleştirin. En üstün barkod okuma teknoloji-miz sayesinde, kasiyer ve kendi kendine çıkış yapan alışverişçiler, hemen hemen elektronik ve baskılı 1 veya 2 boyutlu barkodu anında yakalayabilir. Ayrıca, Zebra'nın sofistike algoritmaları, zarar görmüş, kötü basılmış ve kirli barkodların bile her defasında tek bir seferde okunabilmesine izin verir.

Büyük okuma hacmi, çıkış hızını en yüksek orana çıkarır

MP7000, sınıfındaki en büyük barkod okuma hacmini sunarak, çalışanlarınızın barkodları hızla okutmasına, böylece kasiyer üretkenliğini ve müşterilerinizin kasa deneyiminin gelişmesine izin verir.

Müşteri Tarafı Barkod Okuyucu üretkenliği artırır

Müşteriler, isteğe bağlı müşteri tarafı barkod okuyucu sayesinde aynı anda mobil kuponlar, üyelik kartları ve son anda aldıkları ürünleri, kasiyerin çalışmasını yavaşlatmadan kendileri okutabilirler.

Kasa alanında yenilik

İsteğe bağlı gelişmiş renkli kamera

Yüksek çözünürlüklü 2.3 Megapixel renkli kamera, iş açısından büyük avantajlar sunan yeni uygulamaları destekler. Kamera, ürün saptama ve tanımlama uygulamaları sayesinde taze ürünler gibi parçaları tanımlayabilir ve daha basit, daha hızlı kasa deneyimleri için listeyi kısaltabilir. Ayrıca, bir ürün başına doğru barkodun tarandığından emin olarak kasiyersiz kasa kayıplarının azalmasında rol oynayabilirsiniz. Renkli kamera sayesinde, bu yeni öge tanıma uygulamalarını destekleyecek bir görsel veri tabanı yaratabilirsiniz.

MP7000 ile en kalabalık mağazalarda bile kasiyerler ve alışverişçiler için kasa deneyiminin hız ve kalitesini en üst seviyeye çıkarın.

MP7000 hakkında daha fazla bilgi için <http://www.zebra.com/mp7000> adresini ziyaret edin

Entegre Digimarc® desteği

Digimarc-destekli ürün ambalajlarını herhangi bir açıdan okuyabilme yetisi sayesinde perakende alanında daha hızlı kasadan çıkış deneyimleri sağlar ve alışverişçilerin kuyruklarda geçirdiği zaman azaltılır.

Belge tarayıcı olarak ikili işlev görür

İsteğe bağlı renkli kamera, çek, fiş, altyapı hizmetleri faturaları veya dosyada bulunmayan öğelerin yüksek kaliteli görsellerini hızlı ve kolay bir biçimde yakalayabilir.

Akıllı aydınlatma

MP7000 aydınlatma, yalnızca bir öğe barkod okuma alanındayken çalışır. Aydınlatma azaltıldığından dolayı neredeyse görünmez hale gelerek kasiyerlerinizin ve alışveriş edenlerin gözlerinin rahatsız olması engellenir.

Entegre EAS desteği

Bugün sahip olduğunuz Elektronik Ürün Gözetleme sistemini destekler.

Benzersiz Yönetilebilirlik

Rakipsiz yönetim kapasitesi

Her bir Zebra MP7000 ile, barkod okuma çözümünüzün tamamı için kolay, uzaktan yönetim sunan güçlü yönetim yazılımlarını ücretsiz olarak edebilirsiniz - barkod okuyucu, tartı ve el tipi barkod okuyucu ek çevre birimleri gibi. Öngörüye dayalı diyagnostikler sayesinde, MP7000 cihazlarınızın çalışır durumda kalmasını sağlayan tüm bilgiler de her zaman parmaklarınızın ucundadır.

Sektörün En İyi Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO)

Kurulumu kolay

MP7000, mevcut kasa alanlarınıza kolayca uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış olup, kasa kuyruklarınızda en son satış noktası teknolojisini kullanmak adına uygun maliyetli bir çözüm sunar.

Sektördeki en düşük elektrik tüketimi

Akıllı aydınlatma sistemimiz, rakip cihazlardan %60 daha az güç kullanır ve böylece güç tüketimi ve maliyeti büyük oranda azaltır.

Maksimum çalışma süresi için üstün dayanıklılık

MP7000, katı hal teknolojisi sayesinde hareketli parçalara sahip değildir; bu da bu sınıftaki en az sorun kaynağına sahip olduğu anlamına gelir. Sonuç? Daha az onarım, maksimum çalışma süresi ve düşük toplam sahip olma maliyeti (total cost of ownership - TCO).

Kolay servis

MP7000, daha az komponent ve parça ve de alet gerektirmeden çıkartılabilecek bir üst kılıf ile tasarlanmıştır. Sonuç olarak, güvenilirlik oranı artar, stokta bulundurulması gereken parça sayısı ve onarım için gereken zaman azalır.

MP7000 Teknik Özellikler

Fiziksel Özellikler

Boyutlar	Uzun barkod okuyucu ve barkod okuyucu/tartı: 20 inç U x 11,5 inç G x 4,00 inç D x 5,00 inç H 506 mm U x 292 mm G x 102 mm D x 128 mm Y Normal barkod okuyucu ve barkod okuyucu/tartı: 15,7 inç U x 11,5 inç G x 4,00 inç D x 5,00 inç H 398 mm U x 292 mm G x 102 mm D x 128 mm Y Kısa barkod okuyucu: 13,9 inç U x 11,5 inç G x 4,00 inç D x 5,00 inç H 351 mm U x 292 mm G x 102 mm D x 128 mm Y
Ağırlık	Uzun barkod okuyucu: 14,6 lb/6,6 kg Uzun barkod okuyucu/tartı: 17,6 lb/8,0 kg Normal barkod okuyucu: 12,6 lb/5,7 kg Normal barkod okuyucu/tartı: 15,7 lb/7,1 kg Kısa barkod okuyucu: 12,1 lb/5,5 kg
Tartı	0,01 lb artışlarla 30 lb /5 g artışlarla 15 kg Maksimum statik ağırlık: 300 lb / 136 kg Tek kablolu ve çift kablolu protokoller Mettler fiyat hesaplamalı tartılarla uyumludur Seçenekler: 0,005 lb artışlarla 0-12 lb ve 0,01 lb artışlarla 12-30 lb 2 g artışlarla 0-6 kg ve 5 g artışlarla 6-15 kg Tek kafalı ve iki kafalı uzak tartı ekranları
Yatay Cam	Safir, tartılı modellerde taze ürün tartma çubuğu.
Kullanıcı Ara Yüzü	Yumuşak dokunmatik kapasitif pedler (bozulacak veya aşınacak düğme yoktur) Geniş iki renkli LED Bipleyci: ayarlanabilir ses şiddeti ve bip sesleri Dört programlanabilir düğme
Portlar	USB/RS-232/IBM RS-485 için paylaşılan tek bir satış noktası portu Üç adet USB çevresel port İki adet güç kaynaklı RS-232 çevresel port Checkpoint ara kilit portu Uzak tartı ekranı portu
Güç	Satış noktası ara yüz kablosundan 12VDC (USB PlusPower veya RS-232) Zebra PWR-BGA12V50W0WW güç kaynağı: 90V - 264V (110-240 nominal), 47-63Hz (50-60 nominal) Güç tüketimi: Duruş modu: 3.0 W (tipik) Aktif mod: 5.5 W (tipik), 6.0 W (maksimum, yalnızca aydınlatma çalışırken) Tipik kullanım gücü = 3.5 W, %18 aktif ve %82 devre dışı kalma oranı varsayıldığında

Kullanıcı Ortamı

Çalışma Sıcaklığı	32°F ile 104°F/0°C ile 40°C arası
Depolama Sıcaklığı	-40°F ile 158°F/-40°C ile 70°C arası
Nem	%20 ile %95 arası, yoğunlaşmaz

Görüntüleme Teknolojisi

Tip	Çoklu CMOS Dizi Görüntüleyici
Aydınlatma	Öğe saptama sistemi ile kontrol edilen Akıllı Aydınlatma
Okunan Taraflar/Okuma Bölgesi	Tüm yüzeylerde lineer ve 2 boyutlu kodları okuma yetisi
1 boyutlu Sembolojiler	2 of 5 (Interleaved, Discrete, IATA, Çince); Bookland EAN; Code 128; Code 39 (standart, tam ASCII); Code 93; EAN128; EAN-13; EAN-8; GS1 DataBar (Her Yönde, Kesik, İstif); GS1 DataBar Genişletilmiş kupon; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Genişletilmiş (normal, istif); JAN 8; JAN-13; MSI/Plessey; TLC-39; Trioptic Code 39; UPC-A; UPC-E; UPC-E1; 2 basamaklı Ek Bilgiler; 5 basamaklı Ek Bilgi; Codabar; Pharmacode (Code 32)

2 boyutlu Sembolojiler	Aztec; Datamatrix; MicroPDF417; MicroQR Kodu; PDF417; QR kodu; Han Xin
Digimarc	Digimarc barkodları
Renkli Kamera	
Çözünürlük	2.3 Megapiksel:
Çerçeve Hızı	MP7000 barkod okuyucu ile saniyede 45 karelik görsel yakalama senkronizasyonu
Ara Yüz	Endüstri standardında USB 3 Tip-C
Aydınlatma	Beyaz LED
Yönlendirme	Manzara veya Portre
Görsel Formatı	JPEG ve BMP
Seçenekler	Çalışma alanında basit kurulum için kamera entegre bir şekilde veya ek bir kit olarak sipariş edin - herhangi bir alet gerekmez (2020 ve ileri tarihli modellerde mevcuttur)

Yardımcı Programlar ve Yönetim

123 Scan	Barkod okuyucu parametrelerini programlar, cihaz yazılımını günceller, okunmuş barkod verileri, okuma istatistikleri, pil sağlığı ve varlık verilerini görüntüler, raporları yazdırır. www.zebra.com/123scan
Symbol Scanner SDK	Tam donanımlı bir barkod tarayıcı uygulaması üretir; buna belgeler, sürücüler, test araçları ve örnek kaynak kod dahildir. www.zebra.com/scannersdkforwindows
Tarayıcı Yönetim Hizmeti (SMS)	Zebra barkod tarayıcınızı uzaktan yönetir ve varlık bilgilerini sorgular. www.zebra.com/sms
Kayıp Önleme	EAS Kontrol Noktası destekli: İsteğe bağlı kablo sayesinde kontrol noktası ara kilidi Sensormatic destekli Zebra Tartı Tablası: Daha fazla tartma alanı için entegre yatay ve dikey tabla

Çevre Birimleri ve Aksesuarlar

Müşteri tarafı barkod okuyucu (cep telefonu, müşteri kartları ve spontane satın alınan ürünlerdeki barkodların müşteri tarafından taranmasını mümkün kılar); çubuk ekranı; tartı

Garanti

Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşulları çerçevesinde MP7000, sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti beyanının tamamı için şu adrese gidin:
<http://www.zebra.com/warranty>

Önerilen Hizmetler

Zebra OneCare Select; Zebra OneCare Essential; Zebra'nın Servis Yetkilendirme Programı (üçüncü taraf onarımı için yedek parça satın alınmasına izni)

Uygulamalar

- Taze ürün saptama ve tanıma
- Taze ürün daralmasını da azalma
- Kayıp önleme: öge doğrulama
- Yaş kontrolü
- Görsel veri tabanı toplama desteği
- Müşteri için kasırsız ödeme desteği
- Müşteri kartı paylaşmaları
- Belge yakalama



NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com